



De Herschel Select XLS-spiegel maakt deel uit van ons hoogwaardige, frameleze Select XLS-assortiment waarin nu onze SMART-R-ontvanger geïntegreerd is. Een eenvoudige installatie en slimme bediening via de door u gekozen Select XLS-thermostaat (los verkrijgbaar). U kunt voor de regeling van uw verwarming kiezen tussen de rechtstreekse bediening via een thermostaat, het gemak van een app of zelfs spraakbediening in combinatie met Alexa of Google Assistent.

Select XLS Mirror kan worden geplaatst in vochtige ruimtes, zoals badkamers. Eens aangezet vormt zich geen condens op het glas terwijl ook de oorzaken van vocht, die convectieverwarmingen daadwerkelijk in de hand werken (doordat hete lucht zich over een koud oppervlak verplaatst), verdwijnen. Select XLS warmt objecten op in de ruimte eerder dan de lucht. Dit helpt muren en meubels in vochtige ruimtes warm, droog en schimmelvrij te houden. Alle toestellen zijn gemaakt met spiegels in veiligheidsglas en onder strikte kwaliteitscontrole met hoogwaardige materialen vervaardigd. Inclusief het innovatieve EASY-FIX bevestigingssysteem van Herschel.

Naast een stijlvolle, energiezuinige aanvulling in badkamers, zijn Select XLS-spiegels populair in gangen, slaapkamers en woonkamers. De Select XLS-panelen zijn speciaal ontworpen om onderhoudsvrij te zijn en vele jaren mee te gaan. Met bijna 100 % recycleerbare verpakking en volledig compatibel met de Europese energiebesparingsdirectieve (Lot 20) indien gecombineerd met de XLS thermostaatregeling (afzonderlijk verkrijgbaar). Select XLS is gecertificeerd volgens de toepasselijke nationale normen en strenge tests door TÜV.



TECHNISCHE DETAILS

- OPPERVLAKTE: ESG glas met reflectieve spiegelcoating
- KLEUR: n.v.t.
- ACHTERZIJDE PANEEL: aluminium met Herschel EASY-FIX systeem
- FRAME: frameeloos
- OPPERVLAKTEMPERATUUR: ong. 80 °C.-95 °C.
- VOLTAGE: 220-240 V, 50/60Hz
- BESCHERMKLASSE: IP44
- KABEL: 1.8m voedingskabel
- INSTALLATIE: wandmontage



GARANTIE: 5 jaar
(Raadpleeg de garantiecondities op Herschel-infrared.com voor meer informatie en uitsluitingen)

BESCHIKBARE MODELLEN

Model	Artikelnr.	Afmetingen	Gewicht	Nominaal vermogen	Verwarmde oppervlakte
SELECT XLS SPIEGEL	XLS350M	60 x 60 x 2cm	8.5kg	350W	6-8 m ²
	XLS500M	60 x 85 x 2cm	11kg	500W	9-12 m ²
	XLS700M	60 x 120 x 2cm	17kg	700W	13-15 m ²

De verwarmde oppervlaktes zijn slechts indicatief. De daadwerkelijk verwarmde zone zal afhangen van het warmteverlies van de ruimte en dat wordt beïnvloed door vele factoren waaronder het bouwtype, aantal buitenmuren, raoppervlak en de isolatieniveaus. Gebruik altijd de online calculator van Herschel of neem contact op met uw dealer of installateur voor een nauwkeurige specificatie.

Het Select XLS paneel wordt geleverd met 1 EASY-FIX-montagebeugel. Na installatie steekt de voorkant van het paneel in totaal 5 cm van de muur uit. Het paneel straalt warmte in de kamer uit en presteert het best wanneer het wordt gemonteerd in een positie die vrij is van directe obstakels, zoals een sofa. Dit paneel zal op de voeding moeten aangesloten worden en dit dient door een erkende elektro-installateur uitgevoerd te worden. Raadpleeg de installatie-instructies voor meer informatie.



6 REDENEN WAAROM

- 100% natuurlijk
- Verwarmt objecten, niet de lucht
- Minder vocht en schimmel
- Minder energieverbruik
- Onderhoudsvrij
- CO2-vrij in combinatie met hernieuwbare energie

